

Rev. n. 1 del 03/07/2024

Bollettino tecnico

KNIT OIL

LUBRIFICANTE ATOSSICO PER UTILIZZO NELLE INDUSTRIE TESSILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione, indicato per lubrificare meccanismi delicati come: macchine da cucire, telai per tessitura, macchinari per imbottitura, cerniere, serrature, macchine per ufficio. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

CARATTERISTICA	UNITÀ	VALORE	METODO
Colore Saybolt		30	ASTM D156
Densità @ 15 °C	Kg/m ³	870	ISO 3675
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	70	ISO 3104
Punto di infiammabilità V.A.	°C	2500	ISO 2952
Punto di scorrimento	°C	-18	ISO 3016

APPLICAZIONI

Industria Tessile:

- Componente di oli per filatura;
- Oli per tessitura e maglia;
- Olio lubrificante per macchinari per materassi ed imbottitura in genere.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Eliminare ogni traccia di unto e sporco che potrebbe inquinare il prodotto. Applicare il prodotto manualmente o con appositi erogatori su superfici perfettamente pulite ed asciutte.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile. Miscela non polare/aprotica

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 200 °C

Punto di infiammabilità: > 200 °C

Tensione di vapore: < 0,01 hPa

Densità di vapore relativa: > 2

Densità e/o densità relativa: 0,865 ± 0,015

Solubilità: Completamente miscibile in idrocarburi e solventi organici

Idrosolubilità: Completamente immiscibile

Temperatura di autoaccensione: > 325 °C

Viscosità cinematica: > 20 mm²/s @ 40 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Rev. n. 1 del 03/07/2024

Bollettino tecnico

KNIT OIL

LUBRIFICANTE ATOSSICO PER UTILIZZO NELLE INDUSTRIE TESSILI

Nessuna

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Tanica 5 L
Tanica 30 L
Tanica 60 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.