

Rev. n. 1 del 29/05/2022

Bollettino tecnico

SINT - PISCINE C200

Smalto per piscine al clorocaucciù

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto monocomponente a base di clorocaucciù (gomma clorurata), pigmenti purissimi resistenti alla luce ed additivi. Ha ottima resistenza all'idrolisi e all'usura, notevole elasticità, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti marini.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo. I materiali ferrosi devono essere puliti, carteggiati e pretrattati con una mano di fondo di antiruggine. I supporti cementizi devono essere asciutti, ripuliti da eventuali residui friabili, spazzolati e pretrattati con una mano di fondo di fissativo a solvente. I campi da tennis in manto bituminoso devono essere puliti accuratamente, eliminando ogni residuo non ancorato bene; non occorre mano di fondo

Mediamente, per applicazioni a pennello o a rullo, 1 litro di prodotto è sufficiente per trattare circa 4 mq di superficie. Per applicazioni a spruzzo occorre diluire il prodotto con apposito diluente per clorocaucciù Diluente Nitro nella misura del 10 % circa.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto contiene solventi infiammabili. Conservare in luogo fresco, ventilato e riparato da fiamme e fonti di calore. In recipienti originali ed integri il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Secondo cartella
Odore: Caratteristico di solvente
Punto di infiammabilità: > 21 °C
Infiammabilità: Infiammabile
Densità e/o densità relativa: 1,25 ± 0,05
Idrosolubilità: Completamente immiscibile
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 41,61 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Tossicità acuta Fattore M = 1)
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (Tossicità acuta Fattore M = 1)

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
Il prodotto può produrre rischio per i bambini allattati al seno
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici

Rev. n. 1 del 29/05/2022

Bollettino tecnico

SINT - PISCINE C200

Smalto per piscine al clorocaucciù

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 1866

IMBALLAGGIO

Secchio 4 L
Secchio 15 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.