

Rev. n. 1 del 29/05/2022

Bollettino tecnico

PLIOFIX

Fissativo a solvente a base di resine Pliolite

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fissativo a solvente a base di resine Pliolite con un elevato potere di penetrazione ed un'ottima aderenza su intonaci e cemento. E' altamente traspirante, consolida il fondo, migliora l'adesione del rivestimento, protegge il rivestimento dagli influssi nocivi provenienti dall'opera muraria. La sua applicazione ottimizza ed economizza i consumi delle pitture successive.

APPLICAZIONI

Intonaci, cemento.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo, in una o due mani a seconda dell'assorbimento del supporto. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e spolverata. Prima di procedere alla pitturazione si consiglia di attendere l'essiccazione completa del fissativo.

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. La resa è subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 6 m² di superficie.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto contiene solventi infiammabili. Conservare in luogo fresco, ventilato e riparato da fiamme e fonti di calore. In recipienti originali ed integri il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Incolore
Odore: Caratteristico di solvente
Punto di infiammabilità: > 21 °C
Infiammabilità: Infiammabile
Densità e/o densità relativa: 1,05 ± 0,05
Idrosolubilità: Completamente immiscibile
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 88,61 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Rev. n. 1 del 29/05/2022

Bollettino tecnico

PLIOFIX

Fissativo a solvente a base di resine Pliolite

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 1866

IMBALLAGGIO

Secchio 25 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.