

Rev. n. 1 del 27/03/2024

Bollettino tecnico

ANTI SLIK

Antiscivolo per superfici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere. Agisce creando un rivestimento siliconico che a contatto con acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

APPLICAZIONI

Superfici in metallo, ferro, plastica, acciaio, pietre naturali, materiali cementizi, ceramica, porcellana, gres, klinker ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Pulire con cura la superficie da trattare con diluente sintetico e/o carta abrasiva. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola quindi spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura.

Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di 20-30 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Aerosol

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

Punto di infiammabilità: < 0 °C

Densità e/o densità relativa: 0,73 ± 0,02

Idrosolubilità: Completamente immiscibile:

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 91,07

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Rev. n. 1 del 27/03/2024

Bollettino tecnico

ANTI SLIK

Antiscivolo per superfici

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

Numero ONU: 1950

IMBALLAGGIO

Aerosol 400 ml

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.