

Rev. n. 1 del 22/09/2023

Bollettino tecnico

ACOR CH DISINCROSTANTE A BASE ACIDO ORGANICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante inodore concentrato a base citrica studiato per la decalcificazione delle macchine forma ghiaccio, caldaie dei forni, delle macchine da caffè, delle vasche di cottura della pasta, rubinetteria, ecc... Molto indicato quando il calcare si deposita su superfici metalliche di tubazioni e serpentine di impianti e scambiatori di calore con conseguente diminuzione della portata e della resa termica. L'azione del prodotto è efficace evitando qualsiasi danneggiamento a parti prodotte con metalli dolci e guarnizioni di contatto. Può essere fatto circolare in generatori di vapore, anche se ancora a temperature elevate, senza alcun rischio di danni agli elementi che ne fanno parte.

APPLICAZIONI

Macchine forma ghiaccio, caldaie dei forni, delle macchine da caffè, delle vasche di cottura della pasta, rubinetteria, ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Diluire in acqua in funzione del tipo di operazione da effettuare, della quantità di incrostazione o di ruggine e della natura dei materiali. La durata del trattamento risulterà notevolmente ridotta se impiegato a caldo, non oltre i 70°C. Al termine della disincrostazione, risciacquare abbondantemente per circolazione o con acqua in pressione.

DOSAGGI

5 - 50% (50 - 500 grammi per ogni litro di acqua)

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il suo impiego non richiede preliminari operazioni di pulizia, se non nel caso della presenza di depositi grassi eccezionalmente tenaci e pesanti. Le parti trattate in generale non richiedono neutralizzazione ma semplicemente di essere lavate abbondantemente.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto in confezioni originali va stoccato ad una temperatura compresa tra 5°C e +35°C, lontano da sostanze incompatibili ed in luogo ventilato.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Inodore

pH: $2,0 \pm 0,5$

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: $> 100^{\circ}\text{C}$

Punto di infiammabilità: $> 60^{\circ}\text{C}$

Densità e/o densità relativa: $1,14 \pm 0,01$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Rev. n. 1 del 22/09/2023

Bollettino tecnico

ACOR CH DISINCROSTANTE A BASE ACIDO ORGANICO

Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Flacone 1000 ml

Tanica 5 L

Tanica 25 L

Tanica 30 L

Tanica 60 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.