

Rev. n. 2 del 01/11/2022

Bollettino tecnico

DETAR LUX

Detergente acido per la disincrostazione dei sanitari

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante particolarmente indicato per l'eliminazione di residui non solubili in acqua come calcio, ruggine, sporco organico e tartaro. La sua particolare viscosità, lo fa aderire alle pareti del WC, eliminando le incrostazioni e lo sporco più resistente anche sotto il livello dell'acqua.

Può essere utilizzato anche per eliminare la fioritura del salnitro e le incrostazioni di cemento sul cotto e cortine esterne dei fabbricati nonché per la disincrostazione delle vasche delle piscine.

APPLICAZIONI

WC, superfici dure resistenti agli acidi.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

WC

Spruzzare abbondantemente sotto il bordo e sulle pareti della tazza, lasciare agire per due ore o meglio tutta la notte. In casi particolari, aiutarsi con uno spazzolone.

SUPERFICI DURE

Diluire in acqua e passare sulla superficie con spugna umida. Risciacquare.

DOSAGGI

Il prodotto può essere utilizzato puro per la pulizia del WC.

Su superfici dure generiche diluire tra 10 - 50% (100 - 500 ml per ogni litro di acqua).

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Data l'alta concentrazione di principio attivo, il colore del prodotto può subire un viraggio di colorazione senza pregiudicare la sua efficacia.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare su superfici in marmo, rubinetterie, ghisa, ferro, superfici cromate e metalliche in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Blu

Odore: Mandorla

pH: $1,0 \pm 0,5$ (sol. 1%)

Punto di fusione/punto di congelamento: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Punto di infiammabilità: $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Densità e/o densità relativa: $1,06 \pm 0,01$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05, GHS07

Rev. n. 2 del 01/11/2022

Bollettino tecnico

DETAR LUX

Detergente acido per la disincrostazione dei sanitari

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

Numero ONU: 1760

IMBALLAGGIO

Flacone 1000 ml
Tanica 5 L
Tanica 30 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.