

Rev. n. 1 del 12/06/2020

Bollettino tecnico

NITRIC

Disincrostante acido non schiumogeno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante acido non schiumogeno per la pulizia di superfici dure e impianti in acciaio inox. Rimuove efficacemente i depositi calcarei per immersione o ricircolo. L'elevata concentrazione di attivo consente di effettuare disincrostazioni anche a basso dosaggio. Ideale anche per la disincrostazione delle membrane osmotiche secondo le modalità riportate dalla casa costruttrice.

APPLICAZIONI

Tutte le superfici lavabili non sensibili agli acidi.

MODALITA' D'USO E DOSAGGI

Flussare il sistema con acqua. Preparare una soluzione secondo le modalità indicate, lasciare agire per il tempo necessario alla rimozione delle incrostazioni, quindi risciacquare con acqua.

INCROSTAZIONE LEGGERA:

diluire tra 1 - 2,5% (10 - 25 ml per ogni litro di acqua).

INCROSTAZIONE PESANTE:

diluire tra 2,5 - 5% (25 - 50 ml per ogni litro di acqua).

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per incrostazioni particolarmente tenaci aumentare il dosaggio, effettuando una prova su una porzione nascosta della superficie da trattare.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare su marmo, cemento, legno, metalli e superfici incompatibili con prodotti acidi in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido paglierino

Odore: Pungente

pH: < 1,0

Punto di fusione/punto di congelamento: $-19,0 \pm 0,5$

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $\geq 119,0$ °C

Punto di infiammabilità: > 60 °C

Tensione di vapore: 900 Pa a 20 °C

Densità relativa: $1,35 \pm 0,05$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05, GHS06

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3

Bollettino tecnico

NITRIC

Disincrostante acido non schiumogeno

Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H331 - Tossico se inalato.

Il prodotto può essere corrosivo i metalli

Prodotto tossico: non inalare

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 2031

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.