

Rev. n. 1 del 24/08/2023

Bollettino tecnico

POWER OUT

Disgorgante totale per condutture

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disgorgante liquido efficace per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc... È un prodotto altamente concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in PVC.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato in qualsiasi scarico di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare circa 1/6 di prodotto ed attendere almeno 10 minuti.

Per WC e grandi scarichi: usare circa 1/3 di prodotto ed attendere almeno 30 minuti.

Per scarichi industriali e fognature: usare circa 1/2 del flacone ed attendere almeno 20 minuti.

PRECAUZIONI D'USO

Non versare acqua sul prodotto o il prodotto in acqua. Si raccomanda di asportare l'acqua in eccesso in modo da versare disgorgante liquido direttamente nei fori della piletta. È ideale versare direttamente il disgorgante nella tubazione a valle del sifone. Mai posizionarsi con il viso sulla piletta o vicino alla tubazione durante l'utilizzo di disgorgante.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Rosso

Odore: Caratteristico

pH: < 0,5

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 100 °C

Punto di infiammabilità: > 60 °C

Densità e/o densità relativa: 1,84 ± 0,01

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

Rev. n. 1 del 24/08/2023

Bollettino tecnico

POWER OUT

Disgorgante totale per condutture

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1830

IMBALLAGGIO

Flacone 1,8 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.