

Rev. n. 2 del 15/10/2022

Bollettino tecnico

BI TANK

Sgrassante bifasico potenziato per industria e veicoli industriali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sgrassante bicomponente alcalino superconcentrato. Rimuove facilmente lo sporco eliminandolo completamente da motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne, cassonetti RSU e da ogni superficie compatibile con il prodotto.

APPLICAZIONI

Motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne etc.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Agitare prima dell'uso. Può essere usato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Va tassativamente diluito in acqua 1/5 - 1/10 - 1/50 - 1/100 secondo le necessità. Ideale in ambito alimentare per i piani di sanificazione HACCP.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia di effettuare una prova preliminare su una parte nascosta della superficie da trattare.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido bifasico

Colore: Bianco/Verde

Odore: Caratteristico

pH: > 13,0

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: $\geq 100^{\circ}\text{C}$

Punto di infiammabilità: $\geq 65^{\circ}\text{C}$

Densità e/o densità relativa: $1,07 \pm 0,01$

Idrosolubilità: Completamente miscibile.

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,00 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli

Rev. n. 2 del 15/10/2022

Bollettino tecnico

BI TANK

Sgrassante bifasico potenziato per industria e veicoli industriali

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1760

IMBALLAGGIO

Tanica 5 Kg

Tanica 25 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.