

Rev. n. 1 del 22/03/2021

Bollettino tecnico

EVO SOL PLUS

Solvente a rapida evaporazione e asciugatura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EVO SOL PLUS è un liquido ad alto potere solvente per operazioni gravose di sgrassatura. EVO SOL PLUS è una miscela solvente che evapora velocemente e viene impiegato in tutti i casi in cui sia richiesto uno sgrassaggio con una rapida asciugatura. L'asciugatura veloce garantisce un rapido passaggio della fase di sgrassaggio a quella successiva. EVO SOL PLUS scioglie le sostanze grasse in genere e le trattiene nella sua struttura.

APPLICAZIONI

EVO SOL PLUS è particolarmente adatto nella rimozione di grasso e morchie dei particolari metallici, ferrosi e non, nonché parti cromate.

È invece compatibile con gomma, plexiglass o per brevi tempi di contatto con vernici ben legate.

MODALITA' D'USO E DOSAGGI

EVO SOL PLUS deve essere utilizzato puro.

EVO SOL PLUS può essere utilizzato per:

IMMERSIONE

SPRUZZO

PENNELLO

CON STRACCI

ULTRASUONI

IN VASCHE DI ABBATTIMENTO

PRECAUZIONI D'USO

Non è consigliato per parti con verniciatura a finire. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

Punto di infiammabilità: 28 °C

Densità relativa: 0,885 ± 0,005

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 100,00 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07, GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Rev. n. 1 del 22/03/2021

Bollettino tecnico

EVO SOL PLUS

Solvente a rapida evaporazione e asciugatura

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 23° se sottoposto ad una fonte di accensione.

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Numero ONU: 1993

IMBALLAGGIO

Tanica 5 L

Tanica 30 L

Tanica 60 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.