

Rev. n. 1 del 19/07/2022

Bollettino tecnico

OIL DRIP LUBRIFICANTE ANTIGOCCIA PER CATENE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio lubrificante alto indice espressamente formulato per la lubrificazione di catene di trasmissione, guide, slitte, ingranaggi fortemente caricati, cinematismi in impianti e macchinario industriale.

La particolare additivazione antigoccia, rende il prodotto molto adesivo, evitando che anche in presenza di elevate velocità dell'organo lubrificato l'olio venga espulso. Fortemente demulsivo resiste efficacemente in presenza di acqua, vapore, emulsioni lubrificanti etc. impiegato nella lubrificazione di guide o slitte su macchine utensili evita il "cangurismo" garantendo avanzamenti costanti e stabili.

APPLICAZIONI

Penetra agevolmente nelle maglie delle catene anche del tipo con "o- ring" su carrelli elevatori, catene veloci di kart, motocicli, ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare il prodotto nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Aerosol

Colore: Marrone

Odore: Caratteristico

Punto di infiammabilità: < 0 °C

Densità e/o densità relativa: 0,65 ± 0,02

Idrosolubilità: Completamente immiscibile

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 71,09 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Aerosol 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Rev. n. 1 del 19/07/2022

Bollettino tecnico

OIL DRIP LUBRIFICANTE ANTIGOCCIA PER CATENE

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Numero ONU: 1950

IMBALLAGGIO

Aerosol 400 ml

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.