BZ Chem srl
Via Kennedy, 39/A
84044 Albanella (SA)
Telefono: +39 0828 1998792
Fax: +39 0828 1998792
email: info@bzchem.it

Rev. n. 1 del 23/07/2021

Bollettino tecnico

OIL SATELLIT

Fluido multifunzionale per trasmissioni automatiche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fluido multifunzionale per cambi automatici, e tutte le applicazioni ove sia richiesto un fluido a specifica DEXRON II su autoveicoli e macchinario edile ed industriale.

Vantaggi
• Razionalizzazione delle varie tipologie di fluidi ATF. Si evitano così errori di applicazione prodotto e si semplifica la gestione dei magazzini.
• Eccellente protezione dall'usura e dalla formazione di morchie e depositi.
• Presenza costante e stabile del velo lubrificante anche se sottoposto a carichi severi, ed assenza totale di schiumeggiamento anche a velocità molto elevate.
• Ottimo rapporto viscosità/temperatura, per l'attitudine a mantenere le caratteristiche
fisiche ottimali anche nelle condizioni più severe.
• Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
• Mantenimento delle prestazioni di potenza, grazie alla protezione contro la corrosione di
tutti i metalli normalmente utilizzati nelle scatole cambio, ed alla assenza di depositi sulle guarnizioni.
• Assenza di rumori e vibrazioni in qualsiasi condizione di esercizio.

Il prodotto è approvato o risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori:
MAN 339 TYPE V1; MAN 339 TYPE Z1; MB-APPROVAL 236.1; VOITH H55.6335.3X (G 607); ZF TE-ML 02F; 03D; 04D; 14A; 17C; DEXRON II (D); ALLISON C-4; BMW 81 22 9 400 272; BMW 81 22 9 400 275; BMW 81 22 9 407 738; CAT TO-2; FORD MERCON; FORD M2C185-A; FORD M2C138-CJ; FORD M2C166-H; FORD M2C9010-A; OPEL 19 40 700; OPEL 19 40 707; RENK-DOROMAT; VOLVO; VW; ZF TE-ML 09, 11A.

APPLICAZIONI

Autovetture, furgoni, mezzi pesanti, autobus, trattori, macchinario edile ed industriale.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Miscibile con tutti gli oli ATF minerali e sintetici. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del sistema.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido
Colore: Rosso
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: 200 °C
Densità relativa: 0,87 ± 0,01
Viscosità: 38,9 mm²/s @ 40 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

BZ Chem srl
Via Kennedy, 39/A
84044 Albanella (SA)
Telefono: +39 0828 1998792
Fax: +39 0828 1998792
email: info@bzchem.it

Rev. n. 1 del 23/07/2021

Bollettino tecnico

OIL SATELLIT

Fluido multifunzionale per trasmissioni automatiche

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Bidone 5 L
Bidone 20 L
Bidone 30 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.