

Rev. n. 1 del 28/03/2023

Bollettino tecnico

BLU FROST

Antigelo per radiatori

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Anticongelante per auto e per impianti termici industriali e civili. A base di Glicole etilenico, si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di ammine e nitriti. Le sue proprietà protettive si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di raffreddamento/riscaldamento in modo particolare verso l'alluminio e le sue leghe.

APPLICAZIONI

Idoneo per auto e per impianti termici industriali e civili.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Diluire il prodotto in acqua distillata secondo i dosaggi riportati in tabella. Lasciar girare il motore per circa 10 minuti con il circuito di raffreddamento aperto. Ciò garantirà la corretta e completa miscelazione.

CONCENTRAZIONE (%)	TEMPERATURA DI CONGELAMENTO (°C)
20	-3,6
30	-5,6
40	-7,9
50	-10,7
60	-14,0
80	-22,3
100	-33,8

PRECAUZIONI D'USO

Non usare acqua di rubinetto, piovana, o di pozzo per evitare problemi di inquinamento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Blu
Odore: Caratteristico
pH: $7,0 \pm 0,5$
Densità e/o densità relativa: $1,05 \pm 0,01$
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 450,00 g/l

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Acute Tox. 4

Codici di indicazioni di pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito.

Rev. n. 1 del 28/03/2023

Bollettino tecnico

BLU FROST Antigelo per radiatori

Prodotto Nocivo: non ingerire

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Flacone 1000 ml
Tanica 5 L
Tanica 30 L
Tanica 60 L
Fusto 205 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.