BZ Chem srl
Via Kennedy, 39/A
84044 Albanella (SA)
Telefono: +39 0828 1998792
Fax: +39 0828 1998792
email: info@bzchem.it

Rev. n. 1 del 22/03/2021

Bollettino tecnico

REACT

Additivo per gasolio e olio combustibile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

REACT è un fluido esplicitamente realizzato per utilizzo con gasolio per trazione in motori diesel con elevate caratteristiche disperdenti ed emulsionanti. La sua speciale formulazione porta ad una riduzione dei residui carboniosi, ad una completa emulsione dei residui di acqua presenti nel combustibile, alla dispersione di componenti paraffinici, morchie, ecc.
Esplica anche un'azione di antigelo abbassando le temperature di congelamento dell'acqua e di addensamento delle paraffine.
Ha effetto lubrificante sui componenti meccanici del motore e della pompa di iniezione riducendone l'usura ad allungandone la vita operativa.
REACT non contiene solventi clorurati, fluorurati, zolfo e suoi composti.

APPLICAZIONI

Idoneo per utilizzo con gasolio per trazione in motori diesel con elevate caratteristiche disperdenti ed emulsionanti.

MODALITA' D'USO E DOSAGGI

AUTOVEICOLI: si usa come additivo al gasolio da trazione nella misura di 100 – 125 ml di REACT ogni 100 litri di gasolio.

SERBATOI DI STOCCAGGIO: aggiungere prima del riempimento o dei rabbocchi da 1 lt a 2,5 lt di REACT per ogni 5.000 lt di gasolio, a seconda dello stato di contaminazione presente nelle cisterne.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare il prodotto esclusivamente nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido
Colore: Marrone
Odore: Petrolio
pH: Non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 160 °C
Punto di infiammabilità: 45 °C
Tensione di vapore: 0,6 kPa
Densità relativa: 0,92
Idrosolubilità: Parzialmente miscibile
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 77,10 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea

BZ Chem srl
Via Kennedy, 39/A
84044 Albanella (SA)
Telefono: +39 0828 1998792
Fax: +39 0828 1998792
email: info@bzchem.it

Rev. n. 1 del 22/03/2021

Bollettino tecnico

REACT

Additivo per gasolio e olio combustibile

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 23° se sottoposto ad una fonte di accensione.
Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 1136

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.