

Rev. n. 1 del 31/03/2022

## Bollettino tecnico

### BREAK UP SGRASSANTE RAPIDO UNIVERSALE

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sgrassante liquido ad azione disgregante specifico per tutti i tipi di supporti: metallo, legno e muri. Asporta con estrema semplicità e rapidità sporco ostinato di tutti i tipi, anche particolarmente invecchiati, presenti sulle superfici che si desidera trattare.

#### APPLICAZIONI

Superfici metalliche, legnose e cementizie.

#### MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Spalmare il prodotto con un pennello sulla superficie da sgrassare. Attendere 4 - 5 minuti e rimuovere i residui di grasso, oli e sporco in genere. Ripetere l'operazione sino ad asportazione totale. Pulire successivamente le superfici decapate con diluente nitro antinebbia o acqua calda.

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto sul supporto definitivo.

#### PRECAUZIONI D'USO

Durante l'impiego evitare l'inalazione prolungata dei vapori e indossare i dispositivi di protezioni individuali.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido  
Colore: Incolore  
Odore: Solvente  
pH: Non applicabile. La miscela è non solubile (in acqua)  
Punto di fusione/punto di congelamento: -95 °C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 40 °C  
Punto di infiammabilità: > 60 °C  
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 15,5% vol/66% vol  
Tensione di vapore: 47260 Pa @ 20 °C  
Densità relativa: 1,328 ± 0,001  
Idrosolubilità: Completamente immiscibile  
Temperatura di autoaccensione: 662 °C  
Viscosità: 0,34 cSt @ 20 °C

#### ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07, GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Carc. 2

Codici di indicazioni di pericolo:  
H315 - Provoca irritazione cutanea

Rev. n. 1 del 31/03/2022

## Bollettino tecnico

### BREAK UP

#### SGRASSANTE RAPIDO UNIVERSALE

H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H351 - Sospettato di provocare il cancro.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto può presentare un rischio di cancerogenesi.

Numero ONU: 1593

#### IMBALLAGGIO

Tanica 6 Kg  
Tanica 33 Kg  
Tanica 36 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.