

Rev. n. 1 del 30/03/2022

Bollettino tecnico

CLEANER GEL SGRASSANTE RAPIDO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sgrassante in gel ad azione disgregante specifico per tutti i tipi di supporti: metallo, legno e muri. Asporta con estrema semplicità e rapidità sporco ostinato di tutti i tipi, anche particolarmente invecchiati, presenti sulle superfici che si desidera trattare. Il carattere tixotropico consente una facile applicazione anche sulle superfici verticali.

APPLICAZIONI

Superfici metalliche, legnose e cementizie.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Spalmare il prodotto con un pennello sulla superficie da sgrassare. Attendere 4 - 5 minuti e rimuovere i residui di grasso, oli e sporco in genere. Ripetere l'operazione sino ad asportazione totale. Pulire successivamente le superfici decapate con diluente nitro antinebbia o acqua calda.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto sul supporto definitivo.

PRECAUZIONI D'USO

Durante l'impiego evitare l'inalazione prolungata dei vapori, ed indossare i dispositivi di protezioni individuali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido
Colore: Incolore / color ruggine
Odore: Solvente
pH: $6,0 \pm 0,5$
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Punto di infiammabilità: $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Tensione di vapore: $46607\text{ Pa @ }20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Densità relativa: $1,313 \pm 0,001$
Idrosolubilità: Completamente immiscibile
Temperatura di autoaccensione: $399\text{ }^{\circ}\text{C}$

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07, GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Carc. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Rev. n. 1 del 30/03/2022

Bollettino tecnico

CLEANER GEL SGRASSANTE RAPIDO UNIVERSALE

H351 - Sospettato di provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto può presentare un rischio di cancerogenesi.

Numero ONU: 1593

IMBALLAGGIO

Barattolo 5 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.