

Rev. n. 1 del 31/03/2022

Bollettino tecnico

DYE TECH SOLVENTE PER AEROGRAFI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Solvente formulato espressamente per la decontaminazione dei sistemi di spruzzatura di vernici e colle. Permette la disgregazione e la rimozione degli strati di vernice (anche vecchi) accumulati sulle superfici degli strumenti, mantenendoli sempre in perfetta efficienza.

APPLICAZIONI

Aerografi, pistole a spruzzo e sistemi di spruzzatura in generale. Ideale per verniciatori, falegnami, restauratori, carrozzieri, ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Utilizzare tal quale mediante immersione in vasca e lasciarle per il tempo necessario al distacco dei residui. Quindi effettuare un lavaggio con un getto di acqua a pressione per ottenere la completa pulizia del pezzo.

Nel caso di sistemi di spruzzatura airless, il prodotto sarà fatto circolare per il tempo necessario alla pulizia del contenitore e dei circuiti e, alla fine, facendo circolare del diluente come finitura finale.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Poiché il prodotto rimane attivo anche con contaminazioni pari al 50% del suo peso si suggerisce di utilizzare tutta la quantità contenuta nel canestro ogni volta che la si pone in opera. Il prodotto che avanza al termine del processo potrà essere più volte riutilizzato per la successiva pulizia.

Nei sistemi airless la presenza di acqua sarebbe deleteria per cui si è suggerito di intervenire nella fase di risciacquo con diluente. Anche in quel caso, il prodotto raccolto nel contenitore potrà essere più volte riutilizzato.

PRECAUZIONI D'USO

Durante l'impiego evitare l'inalazione prolungata dei vapori e indossare i dispositivi di protezioni individuali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Solvente

pH: Non applicabile. La miscela è non solubile (in acqua)

Punto di fusione/punto di congelamento: -95 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 40 °C

Punto di infiammabilità: > 60 °C

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 15,5% vol/66% vol

Tensione di vapore: 47260 Pa @ 20 °C

Densità relativa: 1,328 ± 0,001

Idrosolubilità: Completamente immiscibile

Temperatura di autoaccensione: 662 °C

Viscosità: 0,34 cSt @ 20 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS07, GHS08

Rev. n. 1 del 31/03/2022

Bollettino tecnico

DYE TECH SOLVENTE PER AEROGRAFI

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Carc. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351 - Sospettato di provocare il cancro.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Il prodotto può presentare un rischio di cancerogenesi.

Numero ONU: 1593

IMBALLAGGIO

Tanica 6 Kg
Tanica 33 Kg
Tanica 36 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.