

Rev. n. 1 del 19/09/2022

Bollettino tecnico

DEWATER OIL OLIO PROTETTIVO PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE METALLICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protettivo di tipo oleoso particolarmente fine, a base di idrocarburi paraffinici esente da aromatici particolarmente indicato per la protezione temporanea di semilavorati immagazzinati al coperto; i particolari così tratti restano protetti in ambiente chiuso, per un tempo molto lungo e, per periodi sufficientemente brevi, anche per immagazzinaggio all'esterno. È altresì consigliato per la protezione di pezzi finiti, cuscinetti e strumenti vari, qualora vengano incartati ed imballati per la spedizione.

APPLICAZIONI

Particolari in metallo, pezzi finiti, strumenti in genere, ecc...

Prodotto efficace per proteggere e ravvivare particolari in alluminio opacizzati dagli agenti atmosferici

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Il prodotto può essere facilmente applicato a spruzzo, ad immersione o a pennello, a temperatura ambiente e può essere rimosso mediante l'impiego di solventi petrolici, soluzioni alcaline o vapore surriscaldato.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare il prodotto nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Paglierino

Odore: Caratteristico

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 150 °C

Densità e/o densità relativa: < 1,00 Kg/dm³

Solubilità: Solubile in olio

Idrosolubilità: Completamente immiscibile

Viscosità cinematica: < 7 cSt @ 40 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS07, GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Bollettino tecnico

DEWATER OIL **OLIO PROTETTIVO PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE METALLICO**

Flacone 1000 ml
Tanica 5 L
Tanica 30 L
Tanica 60 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.