

Rev. n. 1 del 16/05/2021

## Bollettino tecnico

### PEEL FILM

#### Film verniciante pelabile protettivo

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PEEL FILM è un film plastico pelabile per la protezione temporanea o permanente. È una pellicola protettiva ad asportazione rapida con semplice azione di "strappo". Il prodotto è stato appositamente formulato in modo che, dopo la rapida evaporazione del solvente, si abbia la formazione di un film plastico e tenace ma facilmente pelabile.

PEEL FILM protegge da usure, graffi, ossidazioni e da imbrattamento le superfici che riveste.

#### APPLICAZIONI

Protezione parti meccaniche in genere durante il trasporto o lo stoccaggio in luogo aperto.

Protezione di pareti o di particolari durante la spruzzatura di vernici.

Per il totale isolamento delle pareti di cabine di verniciatura.

#### MODALITA' D'USO E DOSAGGI

Per applicazioni a rullo o pennello Peel Film è pronto all'uso mentre, per applicazioni a spruzzo, richiede una diluizione con il 10% di diluizione nitro o similare, purché a rapida evaporazione.

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Prima dell'uso è consigliabile agitare il prodotto. Non applicare su supporti verniciati senza effettuare una prova preventiva che stabilisca la resistenza del film sottostante quando si deve asportare la pellicola di Peel Film.

#### PRECAUZIONI D'USO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile. La miscela non è solubile in acqua

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 35 °C

Punto di infiammabilità: < 23 °C

Densità relativa: 1,04 - 1,14

Idrosolubilità: Immiscibile

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 47,00 %

#### ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

## Bollettino tecnico

### PEEL FILM

#### Film verniciante pelabile protettivo

H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.  
Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Numero ONU: 1263

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.