

Rev. n. 1 del 25/09/2022

Bollettino tecnico

SHIELD PROCT

Detergente protettivo brillantante per acciai e superfici metalliche speculari

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto antistatico particolarmente adatto per la pulizia, la lucidatura e la protezione di superfici in acciaio inox e superfici metalliche speculari. È ad effetto sgrassante, rimuove lo sporco, l'unto, le impronte di mani, lucida e protegge. Lascia uno schermo protettivo che agisce da antistatico e respinge la polvere.

APPLICAZIONI

Il prodotto è adatto per metalli quali rame, ottone, argento. Le sue caratteristiche lo rendono idoneo alla pulizia e lucidatura di banconi, tavoli, lavelli e pannelli di bar, ristoranti, cucine, frigoriferi, porte, interni di ascensori, ecc...

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Spruzzare uniformemente in piccola quantità Shield Proct sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche attimo e pulire eliminando gli eccessi di prodotto con un panno, se necessario ripetere l'operazione, infine lucidare con un panno morbido e pulito.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto correttamente conservato mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo non inferiore ad un anno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Giallo
Odore: Caratteristico
Densità e/o densità relativa: $0,82 \pm 0,01$
Solubilità: Solubile in olio
Idrosolubilità: Completamente immiscibile
Viscosità cinematica: $5 \text{ mm}^2/\text{s}$ @ 40 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Asp. Tox. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Tanica 5 L

Bollettino tecnico

SHIELD PROCT

Detergente protettivo brillantante per acciai e superfici metalliche speculari

Tanica 20 L
Tanica 25 L
Tanica 30 L
Tanica 60 L
Fusto 200 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.