

Rev. n. 1 del 13/04/2022

Bollettino tecnico

WAXY PROT 2006 Protettivo antiruggine a film ceroso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Liquido protettivo costituito da basi minerali nafteniche, solventi idrocarburici, cere, agenti filmogeni, additivi antiruggine ed anticorrosivi specifico per particolari, ingranaggi e macchinari.

Ideale per il trattamento anticorrosivo delle parti sciolate nel settore della produzione di autoveicoli e per la protezione di particolari destinati a trasporti via mare.

APPLICAZIONI

Particolari, ingranaggi, macchinari destinati allo stoccaggio o al trasporto.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite e asciutte con l'ausilio di un pennello oppure a spruzzo in locale idoneo.

Si asporta facilmente con solventi a temperatura ambiente o in fase vapore ed azione meccanica.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia di agitare il prodotto prima dell'uso, laddove possibile, in modo da eliminare fenomeni di gelificazione. L'eventuale conservazione in imballi non perfettamente chiusi causa l'evaporazione del solvente con relativo aumento della viscosità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Marrone

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile. La miscela non è solubile (in acqua)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 145 °C

Punto di infiammabilità: 38 °C

Idrosolubilità: Completamente immiscibile

Viscosità: > 21 mm²/s (40 °C)

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Aquatic Chronic 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 23° se sottoposto ad una fonte di accensione.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Rev. n. 1 del 13/04/2022

Bollettino tecnico

WAXY PROT 2006

Protettivo antiruggine a film ceroso

Attenzione: il prodotto provoca danni irreversibili gravi alla salute umana in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 1993

IMBALLAGGIO

Tanica 5 L
Tanica 20 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.