

Rev. n. 2 del 27/03/2022

Bollettino tecnico

PROTECT SBLOC

Protettivo idrorepellente sbloccante penetrante a base solvente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto specificatamente formulato come sbloccante idrorepellente senza pre-asciugatura e come protettivo antiruggine per tra diversi stadi di lavorazione. Ha un elevato potere penetrante, pulisce, lubrifica e protegge i metalli dalla ruggine durante l'immagazzinamento e stoccaggio al coperto dopo operazioni galvaniche, brunitura, sverniciatura, sgrassaggio alcalino in vasca a caldo ed analoghe operazioni. Esercita una protezione di almeno 6 mesi per pezzi conservati all'interno ed al coperto in condizioni normali.

APPLICAZIONI

Sbloccaggio di meccanismi, viti, bulloni, perni, infissi, ecc.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Sebbene venga normalmente utilizzato in vasche ad immersione, può essere utilizzato anche a spruzzo, con pennelli, stracci imbevuti, ecc.

Il prodotto va utilizzato puro.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per ottenere un film protettivo sottile, si consiglia di diluire con opportuno solvente.

Lo strato protettivo può essere facilmente rimosso con solventi, detergenti alcalini o con acqua calda in pressione.

PRECAUZIONI D'USO

La vasca che contiene il prodotto deve essere munita di valvola di fondo per il drenaggio dell'acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido

Colore: Marrone

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C

Punto di infiammabilità: > 650 °C

Densità relativa: 0,76 ± 0,01

Idrosolubilità: Parzialmente miscibile

Viscosità: < 20,5 mm²/s 40 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Asp. Tox. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Rev. n. 2 del 27/03/2022

Bollettino tecnico

PROTECT SBLOC

Protettivo idrorepellente sbloccante penetrante a base solvente

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Flacone 1000 ml
Tanica 5 L
Tanica 30 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.