

Rev. n. 1 del 31/01/2021

Bollettino tecnico

SBLOKKA 7 FUNZIONI Sbloccante protettivo lubrificante

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto sbloccante degrippante di origine petrolifera per impieghi industriali e artigianali. Con MOS2 e grafite. Penetra in profondità dissolvendo ruggine, morchie resinose, residui di vernice sbloccando con estrema rapidità bulloni e dadi grippati. Particolarmente aggressivo nei confronti della ruggine, lascia sui pezzi trattati un sottile film lubrificante che garantisce a bulloneria, tiranti, viteria industriale in genere un'efficace protezione. Non macchia e non lascia striature sui metalli.

APPLICAZIONI

Viti, bulloni e tutti i meccanismi in generale.

MODALITA' D'USO E DOSAGGI

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel caso di pezzi arrugginiti procedere allo sbloccaggio. Ripetere l'operazione in presenza di incrostazioni più resistenti.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il prodotto può dare origine a rigonfiamenti o lievi attacchi su elastomeri di natura butilica, su materie plastiche trasparenti tipo acriliche, polistireniche. Testare preventivamente su una porzione nascosta.

PRECAUZIONI D'USO

Non applicare su apparecchi in tensione. Non applicare su materiali surriscaldati.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Aerosol
Colore: Grigio
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: < 0 °C
Tensione di vapore: 0,5 hPa
Densità relativa: 0,70 ± 0,02
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: < 8 mm²/s a 40°C
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 92,00 %

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Aerosol 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H222 - Aerosol altamente infiammabile.
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Rev. n. 1 del 31/01/2021

Bollettino tecnico

SBLOKKA 7 FUNZIONI **Sbloccante protettivo lubrificante**

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Numero ONU: 1950

IMBALLAGGIO

Bombola 500 ml

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.